

Hoe bereidt u zich voor op spackspuitwerk door Janssen Spuitwerken?

Onze tips:

- Het spuitwerk kan uitsluitend worden aangebracht op een vlakke, droge en “gezonde” ondergrond.
- Spackspuitwerk is geschikt voor bijvoorbeeld betonnen en gestucte wanden, gipsplaten, vezelplaten, fermacelplaten en gibowanden.
- Wij raden aan om de stopcontacten en het schakelmateriaal te verwijderen (alleen de afdekplaatjes).
- Wij adviseren u om voor het spuiten (trap)leuningen en radiatoren te verwijderen, zodat wij ook hierachter kunnen spuiten. Mocht dit niet mogelijk zijn, helpen wij u of plakken wij de radiatoren af.
- Tijdens het spuiten is het belangrijk dat de kamers waar gespoten wordt leeg zijn en er geen andere werkzaamheden plaatsvinden in die ruimtes.
- De bewoner dient zorg te dragen voor elektriciteit en water.
- Na het spuiten volgt een drogingproces, waarbij het heel belangrijk is dat er voldoende geventileerd en verwarmd wordt.
- Indien er op kleur gespoten wordt, kan er een klein kleurverschil optreden van maximaal 5%.

Uiteraard bekijken wij tijdens het vrijblijvende gesprek uw persoonlijke situatie en ontvangt u dan advies op maat.